

# Homax®

## Wall Texture

Textura  
para pared

### PRO GRADE ORANGE PEEL

Cáscara  
de naranja

Fine • 125 sq. ft.

Fina • 11,61 m<sup>2</sup>

Medium • 85 sq. ft.

Media • 7,89 m<sup>2</sup>

Heavy • 70 sq. ft.

Gruesa • 6,50 m<sup>2</sup>

## HOPPER GUN CONTROL™

Pressure & Spray Tip Adjustment

Delivers an Invisible Repair  
No Prime, Low Odor Formula  
Easy Clean-up

Ajuste en la Punta de Presión y Pulverización  
Brinda una Reparación Invisible  
Fórmula con menos Olor, Sin Imprimir  
Fácil de Limpiar

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE.**  
**CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.**  
Read other cautions on side/back panel before using.

NET WT 25 OZ  
(709 g)

**WATER BASED**

BASE DE AGUA

Homax® Pro Grade Wall Texture with Dual Control™ technology is the latest innovation in aerosol textures. This professional tool features adjustment of both pressure and pattern – similar to that of a gun and hopper. The advanced water-based formula saves the pro time with a no-prime, easy clean-up technology. This time-saving tool provides portable and convenient delivery of a full range of texture patterns to achieve an invisible repair.



Watch a How-to Video at [homaxproducts.com](http://homaxproducts.com) or scan this code to watch now!

Ver el Video Instructivo en [homaxproducts.com](http://homaxproducts.com) o explore con su Smartphone para verlo ahora.

**READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.**

**DIRECTIONS FOR USE:** MAKE NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. SPOT PRIME REPAIR AREA BEFORE TEXTURE APPLICATION TO ENSURE BEST RESULTS. Priming after texture application is no longer needed. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern.

1. **SHAKE CAN** upside-down vigorously for one full minute before using and continuously during use.

2. **REMOVE** safety tab from top of trigger. **REMOVE** red clip from below pressure toggle. **RETAIN** red clip and reattach for storage.

3. **ADJUST PATTERN** POINTING AWAY FROM FACE. TURN YELLOW SPRAY TIP TO DESIRED PATTERN: **CLOCKWISE** for FINE, **COUNTER CLOCKWISE** for HEAVY

4. **ADJUST PRESSURE\*** MOVE YELLOW TOGGLE: **RIGHT** for HIGH, **LEFT** for LOW  
\*As contents and pressure in can decreases, adjust pressure and pattern to maintain a consistent texture appearance.

5. **SPRAY** at a distance of 18"-24" from wall using a circular (not sweeping) motion. **Note:** Depending upon PRESSURE & PATTERN settings, distance may vary. Sprays best between 65-80°F. Apply in random pattern, covering only 80% of surface. Shake can occasionally throughout use.

**DRY TIME:** Allow to dry 30 minutes before painting. Heavier textures may require longer dry time, dependent upon temperature and humidity.

**CLEAN-UP:** Warm water.

6. **AFTER USE/TO STORE** clear nozzle by turning can upside down, move toggle to high pressure and spray until texture is cleared. Reattach red clip under pressure toggle for storage.

7. **PAINT** with 2 coats or more for complete hide and to match gloss (dependent upon color and paint manufacturer's instructions).

**DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.** Contains Calcium Carbonate, Vinyl Acrylic Copolymer, Talc and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using. **FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).



**LEER Y RESPETAR TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. PROTEGER LAS ÁREAS CERCANAS DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN. NO PULVERIZAR SOBRE PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES NI ALFOMBRAS.**

**INSTRUCCIONES DE EMPLEO:** HACER TODAS LAS REPARACIONES EN LAS PAREDES QUE SEAN NECESARIAS ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO. IDENTIFICAR LA ZONA A REPARAR ANTES DE APLICAR LA TEXTURA PARA ASEGURARSE MEJORES RESULTADOS. La imprimación posterior a la aplicación de la textura ya no es necesaria. Siempre practique pulverizar sobre cartón o sobre un trozo de panel de yeso para determinar el modelo que prefiere.

1. **AGITAR LA LATA** al revés vigorosamente por un minuto completo, y continuamente durante el uso.  
2. **RETIRAR** la lengüeta de seguridad de la parte superior del gatillo. **RETIRAR** el clip rojo de la parte inferior de la barra de presión. **RETENER** el clip rojo y reponerlo para su almacenamiento

3. **AJUSTAR EL MODELO** APUNTANDO LEJOS DE LA CARA, GIRAR EL DIAL AMARILLO HACIA EL MODELO DESEADO:

**EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ para FINA, EN EL SENTIDO OPUESTO A LAS AGUJAS DEL RELOJ para GRUESA**

4. **AJUSTAR LA PRESIÓN\*** **MOVER LA BARRA AMARILLA** hacia la DERECHA para ALTA y hacia la IZQUIERDA para BAJA

\* Cuando la presión dentro de la lata disminuya, ajustar la presión y el modelo para mantener una apariencia de la textura consistente.

5. **PULVERIZAR** a una distancia de 46 a 61 cm (18" a 24") de la pared haciendo un movimiento circular (no de barrido). **Nota:** Dependiendo de los ajustes de PRESIÓN y MODELO, la distancia puede variar. La pulverización es mejor entre 18 a 26°C (65 a 80°F). Aplicar en forma aleatoria, cubriendo solamente el 80% de la superficie. Agitar la lata ocasionalmente durante su uso.

**TIEMPO DE SECADO:** Espere de 30 minutos a que se seque antes de pintar. Las texturas más gruesas pueden requerir un tiempo de secado más prolongado dependiendo de la temperatura y humedad.

**LIMPIEZA:** Use agua tibia  
Destapar la boquilla poniendo la lata hacia abajo, mover la barra a alta presión, y pulverizar hasta que no queda textura.

7. **DAR 2 capas** de pintura o mas para un ocultamiento total y para que coincida con brillo (dependiendo del color) y de las instrucciones del fabricante de pintura).

**¡PELIGRO!** Los vapores pueden provocar fogonazos. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Extinguir todas las llamas y fuentes de ignición durante su uso y hasta que se hayan dispersado todos los vapores. Evitar la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para obtener ventilación cruzada. Puede provocar daños neurológicos en brazos y piernas, los efectos pueden ser permanentes. Puede provocar mareos, cefaleas o náuseas. Utilizar solamente con ventilación adecuada. Evite aspirar el vapor y la bruma de la pulverización. Evite el contacto con los ojos y la piel. Utilizar gafas protectoras o gafas y cuentes de seguridad. Un respirador adecuado y debidamente colocado aprobado por el NIOSH puede brindar protección adicional, pero se debe utilizar solamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante para el uso del respirador. No perforar ni incinerar (quemar) el envase. No exponer al calor ni almacenar a temperaturas que superen los 49°C (120°F). Evitar la exposición prolongada al sol o al calor de radiadores, estufas, agua caliente u otras fuentes de calor que puedan provocar estallidos.

Flat Paint Product VOC < 60% PVMW <1.20 Patents Pending.

Homax® A Premier Brand of **The Homax Group, Inc.**  
Bellingham WA 98227  
[www.homaxproducts.com](http://www.homaxproducts.com)  
800-729-9029



MADE IN USA

4592\_32362\_091412

